



Crown Pristlista 2016-12-02

Septon

electronic

Samtliga priser i denna prislista är rekommenderade priser exklusive moms.

Priserna är angivna per styck om inget annat anges. Observera att vissa produkter endast säljs i vissa förpackningsmängder, vilket då anges för berörda produkter.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Vi reserverar oss för tryckfel och felaktig information påverkade av tekniska eller mänskliga fel.

I övrigt tillämpar vi leveransbestämmelser enligt LLB2013.

<http://www.llb.se/dokument>



Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
I-T 5000HD	2x 2500W@4ohm, 2x 3000W@2ohm 20ms burst, 1x 5000W@8ohm Bridge, 12.7kg	742-01000	C	49 910 kr
I-T 9000HD	2x 3500W@4ohm, 2x 4700W@2ohm 20ms burst, 1x 7000W@8ohm Bridge, 12.7kg	742-01001	C	60 288 kr
I-T 12000HD	2x 4500W@4ohm, 2x 6000W@2ohm 20ms burst, 1x 9000W@8ohm Bridge, 12.7kg	742-01002	C	74 843 kr
I-T 4x3500HDB	4x 2000W@4ohm, 4x 3500W@2ohm 20ms burst, 2x 4400W@8ohm Bridge, 13.2kg, Binding post connectors	742-01003	C	74 843 kr
I-T 4x3500HDS	4x 2000W@4ohm, 4x 3500W@2ohm 20ms burst, 2x 4400W@8ohm Bridge, 13.2kg, SpeakOn connectors	742-01004	C	74 843 kr
V-Rack 12000	Standardiserad rack inkl. 3st I-T1200HD, PDU, Nätverk och I/O-kontaktpanel	742-01500	C	p.p.f.
V-Rack, PDU	Network, utan slutsteg	742-01501	C	p.p.f.
V-Rack 4x3500	Standardiserad rack inkl. 3st I-T4x3500HD, PDU, Nätverk och I/O-kontaktpanel		C	p.p.f.

Crown I-Tech HD Series är den definitiva referensen. Den universella switchande nätdelen levererar optimal strömförsörjning till förstärkaren under alla förhållanden. BSS Audio OmniDrive HD processor är marknadens kraftfullaste, med oöverträffade FIR- och IIR filter samt LevelMAX limiters. Årtionden av innovation och utveckling har lett fram till 5'e generationen av Crown's patenterade Class I design. Tillsammans gör detta I-Tech HD till den ultimata förstärkaren.

- GreenEdge design med extremt hög verkningsgrad, >90%
- Realtids universell PSU med PFC. 100-240VAC, 50/60Hz
- 32-Bit/192kHz DSP med full processing inkl FIR och IIR filter
- LevelMAX peak voltage och rms power limiter
- 200V peak rail voltage för rena klara transienter
- Analog, AES och CobraNet ingångar.
- Kompatibel med JBL VerTec och VTX V5 Presets
- Kompatibel med HiQnet System Architect 3 och Performance Manager

Specifikt för I-T 4x3500:

- DriveCore™ kopplat med Class I utgångstopologi
- Kompletta OmniDrive HD processing på alla fyra kanaler.
- Stor frontpanel touch-screen i färg





Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
MA 5000i	2 x 2000 W @ 4 ohm, 1 x 3600 W 4 ohm bryggat	742-00000	C	38 849 kr
MA 9000i	2 x 3000 W @ 4 ohm, 1 x 5000 W 4 ohm bryggat	742-00001	C	53 157 kr
MA 12000i	2 x 4000 W @ 4 ohm, 1 x 7000 W 4 ohm bryggat	742-00002	C	62 589 kr

Crown MacroTech I Series tar den klassiska MacroTech in i det nya millenniet med Class I teknologi. För dig som inte behöver digital anslutning eller fullständiga DSP funktioner, kommer MacroTech I att passa som hand i handske. Ethernet anslutningen ger dig full övervakning samt enklare kontroll över en analog signalprocessor. Kraften och transparensen i slutsteget är dock densamma som för I-Tech HD.

- Realtids universell PSU med PFC. 100-240VAC, 50/60Hz
- Analog processor med input compressor och peak/rms limiters
- Ethernet övervakning, inkl last impedans
- Kompatibel med HiQnet System Architect 3 och Performance Manager



Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
XTi 1002	2x 500W@4ohm, 2x 700W@2ohm, 1x 1400W@4ohm Bridge, 8.4kg	740-02000	C	5 977 kr
XTi 2002	2x 800W@4ohm, 2x 1000W@2ohm, 1x 2000W@4ohm Bridge, 8.4kg	740-02001	C	7 972 kr
XTi 4002	2x 1200W@4ohm, 2x 1600W@2ohm, 1x 3200W@4ohm Bridge, 8.4kg	740-02002	C	12 961 kr
XTi 6002	2x 2100W@4ohm, 2x 3000W@2ohm, 1x 6000W@4ohm Bridge, 10.9kg	740-02003	C	24 934 kr

Crown XTi 2 bygger vidare på succén med de banbrytande XTi förstärkarna. Konceptet baseras på en kraftfull Class AB+B design, en effektiv switchad nätdel samt en flexibel DSP med funktionalitet som aldrig tidigare skådats i denna prisklass.

Med uppgraderade DSP-funktioner och ett förbättrat chassie är XTi 2 än mer rustad för alla typer av uppdrag den ställs inför. Fabriksutvecklade presets för flertalet JBL högtalare, inkl. PRX400 och VRX900

- DSP med avancerat delningsfilter, eq, delay, limiter
- Peakx Plus™ limiter
- Förbättrad Subharmonic Synthesizer
- Utökad monitorering av AC och psu temp
- Ställbara fläktar för anpassad kylning
- Ökat antal preset platser; 50st
- USB anslutning för full kontroll
- Kompatibel med HiQnet System Architect 3 och Band Manager 2



Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
XLS 1002	DSP-slutsteg 2 x 350 W @ 4ohm	740-00000	C	3 981 kr
XLS 1502	DSP-slutsteg 2 x 350 W @ 4ohm	740-00001	C	4 979 kr
XLS 2002	DSP-slutsteg 2 x 650 W @ 4ohm	740-00002	C	6 475 kr
XLS 2502	DSP-slutsteg 2 x 775 W @ 4ohm	740-00003	C	7 473 kr

Crown XLS DriveCore™ serien sätter ribban för portabla PA system med prestanda, teknologi och prisvärdhet i en klass för sig. Dess flexibilitet inkluderar multipla ingångskontakter så du kan ansluta vad som helst, tillsammans med flertalet systeminställningar så du kan driva vad som helst. Det integrerade delningsfiltret och den switchade nätdelen bidrar till överlägsen ljudkvalitet medans Peakx™ limitern skyddar dina högtalare. Med en vikt på mindre än 5kg är det inte längre betungade att ta med sig förstärkarna på gig. Kort sagt; XLS DriveCore™ är den tillförlitligaste, flexiblaste och effektivaste förstärkaren på marknaden idag!

- Högpresterande Class D med DriveCore™ teknologi
- Låg vikt, under 5kg
- PureBand™ delningsfilter med 24dB/oct branthet
- Peakx™ limiter
- XLR, ¼"-tele samt RCA ingångar
- Polskruvar samt SpeakOn® utgångar
- Alla inställningar görs via frontpanelen
- Fullt variabla fläktar





Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
XLI 800	2x 300W@4ohm, 2x 200W@8ohm, 1x 600W@8ohm Bridge, 11.4kg	740-01000	C	3 196 kr
XLI 1500	2x 450W@4ohm, 2x 330W@8ohm, 1x 900W@8ohm Bridge, 12.7kg	740-01001	C	3 997 kr
XLI 2500	2x 750W@4ohm, 2x 500W@8ohm, 1x 1500W@8ohm Bridge, 13.5kg	740-01002	C	5 716 kr
XLI 3500	2x 1350W@4ohm, 2x 1000W@8ohm, 1x 2700W@8ohm Bridge, 19.5kg	740-01003	C	10 870 kr

- Stereo/parallel/bridge-mono mode
- Ställbar ingångskänslighet; 0.775V / 1.4V
- XLR och RCA ingångar
- SpeakOn och Polskruvanslutning



Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
XLC 2500	2x 350W@4ohm, 2x 550W@2ohm, 1x 1100W@4ohm Bridge, 3.9kg	741-01100	C	5 211 kr
XLC 2800	2x 525W@4ohm, 2x 775W@2ohm, 1x 1550W@4ohm Bridge, 3.9kg	741-01101	C	7 940 kr
CXM 2000	Monitor och filter	741-01102	C	10 443 kr

CXM 2000 är ett biomonitor och delningssystem som jobbar ihop med XLC-förstärkarna. CXM tillsammans med XLC och JBLs biohögtalare utgör en del av Harmans lösning för biografer som sätter samma prestige i att få en bra bioupplevelse som vi gör. XLC är uppbyggt med Crowns Drivecore-teknologi som signifikant reducerar storlek och effektiviserar effekten med en låg strömförbrukning. Det rätta valet där det krävs kraftfulla och kostnadseffektiva lösningar på biomarknaden.

- Högpresterande Class D med DriveCore™ teknologi
- Låg vikt, under 5kg
- PureBand™ delningsfilter med 24dB/oct branthet
- Peakx™ limiter
- XLR, ¼"-tele samt RCA ingångar
- Polskruvar samt SpeakOn® utgångar
- Alla inställningar görs via frontpanelen
- Fullt variabla fläktar





Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
DCi 2 300	2x 300W@4/8ohm, 2x 300W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02000	C	12 611 kr
DCi 4 300	4x 300W@4/8ohm, 4x 300W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02001	C	17 282 kr
DCi 8 300	8x 300W@4/8ohm, 8x 300W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02002	C	41 084 kr
DCi 2 600	2x 600W@4/8ohm, 2x 600W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02003	C	18 664 kr
DCi 4 600	4x 600W@4/8ohm, 4x 600W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02004	C	30 808 kr
DCi 8 600	8x 600W@4/8ohm, 8x 600W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02005	C	61 635 kr
DCi 2 1250	2x 1250W@4/8ohm, 2x 1250W@70/100V, 2HE, 11.4kg	39-0830	C	28 006 kr
DCi 4 1250	4x 1250W@4/8ohm, 4x 1250W@70/100V, 2HE, 11.4kg	39-0831	C	43 419 kr

- DriveCore™ teknologi med Class D utgångstopologi
- Universell reelltids korrigerande nätadel med Power Factor Correction
- Valbar lågohm eller 70/100V per kanal
- Valbar 70 eller 100V, direkt drift utan transformator
- Bryggningsbara kanalpar
- Auto stand-by, drar mindre än 1W i viloläge
- AUX Port för enklare styrning/övervakning
- S/N ratio >108dBA
- Variabel fläktkylning



Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
DCi 2 300N	2x 300W@4/8ohm, 2x 300W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02100	C	18 664 kr
DCi 4 300N	4x 300W@4/8ohm, 4x 300W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02101	C	28 473 kr
DCi 8 300N	8x 300W@4/8ohm, 8x 300W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02102	C	51 378 kr
DCi 2 600N	2x 600W@4/8ohm, 2x 600W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02103	C	24 250 kr
DCi 4 600N	4x 600W@4/8ohm, 4x 600W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02104	C	39 682 kr
DCi 8 600N	8x 600W@4/8ohm, 8x 600W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02105	C	76 581 kr
DCi 2 1250N	2x 1250W@4/8ohm, 2x 1250W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02108	C	35 105 kr
DCi 4 1250N	4x 1250W@4/8ohm, 4x 1250W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02109	C	52 293 kr
DCi 8 600ND	8x 600W@4/8ohm, 8x 600W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02150	C	84 293 kr
DCi 4 1250ND	4x 1250W@4/8ohm, 4x 1250W@70/100V, 2HE, 11.4kg	741-02151	C	57 523 kr

DCi Network innehåller följande ytterligare funktioner över DCi Analog:

- 256ch BLU-Link digital audio bus
- HiQnet nätverksanslutning för kontroll och övervakning
- Kompatibel med HiQnet System Architect och HiQnet Audio Architect
 - 48/96K DSP med Compressor, In/Utgång EQ, In/Utgångs delay, Crossover, LevelMAX™ limiters
- Övervakning av bl.a. Status, Continuous Load, Sweep Load, Pilot Tone
- GPIO 2 in - 2 ut
- Valbar prioritet mellan analoga och digitala ingångar
- Kompatibel med Dolby Atmos Connect digital audio bus



Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
CDi 1000	2x 500W@4ohm, 2x 700W@2ohm, 2x 500W@70V, 8.6kg	741-00000		9 969 kr
CDi 2000	2x 800W@4ohm, 2x 1000W@2ohm, 2x 800W@70V, 8.6kg	741-00001		13 522 kr
CDi 4000	2x 1200W@4ohm, 2x 1600W@2ohm, 2x 1200W@70V, 8.6kg	741-00002		17 915 kr
CDi 6000	2x 2100W@4ohm, 2x 3000W@2ohm, 2x 2500W@70V, 10.9kg	741-00003		31 027 kr

Crown CDi Serien är universalverktyget för installerade ljudsystem. De driver 2-, 4- och 8 ohms laster lika väl som 70V slingor, valbart per kanal.

De integrerade DSP funktionerna ger ett ytterligare mervärde i form av kraftfull eq, x-over, delay och limiter.

Anslutningarna är installationsanpassade med skruvplintar på både in- och utgångar.

- 2-, 4- 8-ohm samt 70V/140V
- 70/140V direkt ut, utan trafo
- Enkel konfiguration via frontpanelens display
- Avancerad konfiguration via USB
- Integrerad DSP med avancerat delningsfilter, eq, delay, limiter
- Kompatibel med HiQnet System Architect



Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
CDi 2 300	2x 300W@4/8ohm 2x300W @70V/100V	741-00010		10 257 kr
CDi 2 300 BL	2x 300W@4/8ohm 2x300W @70V/100V samt BLU-link	741-00020		13 059 kr
CDi 2 600	2x 600W@4/8ohm 2x300W @70V/100V	741-00011		13 059 kr
CDi 2 600 BL	2x 300W@4/8ohm 2x300W @70V/100V samt BLU-link	741-00021		15 862 kr
CDi 4 300	4x 300W@4/8ohm 4x300W @70V/100V	741-00012		17 282 kr
CDi 4 300 BL	4x 300W@4/8ohm 4x300W @70V/100V samt BLU-link	741-00022		20 084 kr

Crown CDi DriveCore-slutstegen är en vidareutveckling av den klassiska CDi serien. Byggt med den kraftfulla DriveCore teknologin och optimerad för installationsljud.

Med ethernetport så finns möjligheten att helt kontrollera och programmera DSP i Harman HiQnet Audio Architect.

I BLU-link versionen så kan CDi DriveCore ta emot och skicka upp till 256 kanaler i 48 kHz och 24 bit (128 kanaler i 96 kHz, 24 bit) över Harmans digitala ljudbuss BLU-link.

- 2-, 4- 8-ohm samt 70V/140V
- Enkel konfiguration via frontpanelens display
- Avancerad konfiguration via Audio Architect
- Integrerad DSP med avancerat delningsfilter, eq, delay, limiter



Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
DSi 1000	2x 475W@4ohm, 2x 700W@2ohm, 1x 1400W@4ohm Bridge, 8.6kg	741-01000		8 442 kr
DSi 2000	2x 800W@4ohm, 2x 1000W@2ohm, 1x 2000W@4ohm Bridge, 8.6kg	741-01001		11 997 kr
DSi 4000	2x 1200W@4ohm, 2x 1450W@2ohm, 1x 3000W@4ohm Bridge, 8.6kg	741-01002		17 519 kr
DSi 6000	2x 2100W@4ohm, 2x 3000W@2ohm, 1x 6000W@4ohm Bridge, 10.9kg	741-01003		31 958 kr
DSi 8M	7.1 Cinema Booth Monitor	741-01004		14 139 kr

Crown DSi Serien är det perfekta komplementet till JBL's prisvinnande biograf högtalare. En pålitlig Class AB+B design, tillsammans med skruvplint- och HD-15 anslutningar och en skräddarsydd DSP mjukvara gör DSi anpassade för biograf installationer. Förstärkarna levereras med presets för flera populära JBL Cinema högtalare. Andra modellers presets kan enkelt laddas via USB anslutningen.

- THX® certifierade som slutsteg och delningsfilter
- HD-15 samt skruvplint anslutning
- Presets för JBL Cinema högtalare
- Enkel konfiguration via frontpanelens display
- Avancerad konfiguration via USB
- Integrerad DSP med avancerat delningsfilter, eq, delay, limiter
- Kompatibel med HiQnet System Architect 3



Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
CT 475	4x 75W@4ohms, 4x 75W@8ohm, 1HE, 4.5kg	741-03000		9 339 kr
CT 4150	4x 125W@4ohms, 4x 125W@8ohm, 1HE, 4.5kg	741-03001		10 673 kr
CT 875	8x 75W@4ohms, 8x 75W@8ohm, 1HE, 4.5kg	741-03002		14 869 kr
CT 8150	8x 125W@4ohms, 8x 125W@8ohm, 1HE, 4.5kg	741-03003		21 241 kr
XFMR-4	4-kanals linjetrafo för 70/100V, 1HE	741-03004		3 548 kr
XFMR-8	8-kanals linjetrafo för 70/100V, 1HE	741-03005		6 082 kr

Crown ComTech DriveCore™ är perfekt för installationer som kräver yppersta ljudkvalitet, litet format, flera kanaler och ofta i kombination med fläktlös design. Applikationerna kan variera från styrelserum, tele/videokonferenser, restauranger och butiker till high-end multi-room system och hemmabio. ComTech DriveCore™ bevisar verkligen att "storleken inte har någon betydelse"!

- GreenEdge design med extremt hög verkningsgrad, >90%
- <1W förbrukning i viloläge (Deep Sleep)
- Auto Stand-By med ultra snabb wake-up
- Fläktlös
- Kompakt format med 4- eller 8-kanaler i 1HE
- Stabil vid laster från 2 till 16 ohm
- Trafobox för 70/100V som tillbehör (XFMR4/8)



Produkt	Beskrivning	Artikel nr	Kod	Pris ex moms
USBX	USB=>Ethernet m trådlös accesspunkt			2 940 kr